



Очиститель для ПВХ мембран ТехноНИКОЛЬ

Контракт № ЛР36/2017 от 11.04.2017

Очиститель для ПВХ мембран ТехноНИКОЛЬ



Описание продукции:

Очиститель для ПВХ мембран – предназначен для удаления локальных загрязнений на поверхности ПВХ мембраны, а также для подготовки поверхности мембран перед сваркой. Удаляет загрязнения как органического происхождения (жиры, битум, следы масла) так и неорганического, возникающие при устройстве и эксплуатации полимерной кровли.

Область применения:

Очиститель предназначен для удаления локальных загрязнений с поверхности ПВХ мембран марки LOGICROOF и ECOPLAST и подготовки поверхности ПВХ мембран перед сваркой. Также может применяться для очистки инструмента.

Расход – 0,25 л Очистителя на 1 м² загрязнённой ПВХ мембраны.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Время высыхания, не более	мин	10	По спецификации изготовителя

Производство работ:

Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТехноНИКОЛЬ.

Не применять вблизи источников открытого огня. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте, на удалении от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +30°C.

Гарантийный срок хранения — 24 месяца.

Транспортировка:

Канистры с очистителем транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Пластиковые канистры объемом 3 л, вес канистры с очистителем – 3 кг.